

## **Declaración de Prestaciones Conforme al Reglamento de Productos de la Construcción Nº 305/2011**

1. Código de identificación única del producto:

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua  $E \leq 0,5\%$  UGL.

2. Uso o usos previstos:

Para suelos y paredes, interiores y exteriores.

3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante:

ALCALAGRES, S.A.

Ctra. De Alcalá a Camarma Km. 4,1. Camarma de Esteruelas – Madrid (España).

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

Sistemas 3 y 4.

5. Nombre y número de laboratorio notificado:

ITC Instituto de Tecnología Cerámica.

Campus Riu Sec Avd. Vicent Sos Baynat s/n. 12006 – Castellón (España).

Ensayos Realizados:

Absorción de agua según UNE-EN ISO 10545-3.


Resistencia a la flexión según UNE-EN ISO 10545-4.

Deslizamiento por el método del péndulo según UNE-ENV 12633.

Resistencia al choque térmico según UNE-EN ISO 10545-9.

Informe nº C 143219 elaborado el 11-11-2014.

## 6. Prestaciones Declaradas

	<b>EN 14411:2016</b> Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E \leq 0,5\%$ tipo 1, para suelos y paredes, interiores y exteriores. <b>PORCELÁNICO TÉCNICO</b>	<b>ALCALAGRES, S.A.</b> Ctra de Alcalá a Camarma, Km. 4,1 28816 Madrid (SPAIN) 13 004CPR2013-07-01
<b>Características esenciales:</b>	<b>Prestaciones:</b>	<b>Especificación técnica ALCALAGRES (*):</b>
Reacción al fuego	A1 <sub>FL</sub>	A1 <sub>FL</sub>
Fuerza de rotura	> 1300 N	> 2000 N
Emisión de sustancias peligrosas: - Cadmio - Plomo		Emisión de sustancias peligrosas: NPD NPD
Deslizamiento método Péndulo: UNE-ENV 12633:2003 Anexo A	Clase 1 15 < Rd ≤ 35 Clase 2 35 < Rd ≤ 45 Clase 3 Rd > 45	ACABADOS: D / B / G / N: Clase 1 L: Clase 2 y 3 R: Clase 3
Adhesión	Con adhesivo cementoso tipo C 2	Con adhesivo cementoso tipo C 2 1,1 N/mm <sup>2</sup>
Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Cumple
Durabilidad Uso interior	ISO 10545-12	Cumple
Durabilidad Uso exterior Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Cumple


\* Para más información, solicite la ficha técnica específica ó consulte [www.alcalagres.com](http://www.alcalagres.com).

ALCALAGRES, S.A. certifica que las características del material **Porcelánico Técnico** en los acabados: D: Mate / B: Lucidato / G: Rigatto / N: Natural / L: Rústico / R: Antideslizante, fabricado en nuestras instalaciones es acorde según especificación técnica armonizada EN 14411:2016.



Oscar Martin  
Responsable de Calidad  
En Camarma de Esteruelas a 2 de Octubre de 2018

## 6. Prestaciones Declaradas

	<p><b>EN 14411:2016</b> Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua <math>E \leq 0,5\%</math> tipo 1, para suelos y paredes, interiores y exteriores. <b>PORCELÁNICO PULIDO</b></p>	<p><b>ALCALAGRES, S.A.</b> Ctra de Alcalá a Camarma, Km. 4,1 28816 Madrid (SPAIN) 06 002ALC20130531</p>
<p><b>Características esenciales:</b></p>	<p><b>Prestaciones:</b></p>	<p><b>Especificación técnica ALCALAGRES (*):</b></p>
<p>Reacción al fuego</p>	<p>A1<sub>FL</sub></p>	<p>A1<sub>FL</sub></p>
<p>Fuerza de rotura</p>	<p>&gt; 1300 N</p>	<p>&gt; 2000 N</p>
<p>Emisión de sustancias peligrosas: - Cadmio - Plomo</p>		<p>Emisión de sustancias peligrosas: NPD NPD</p>
<p>Propiedades táctiles</p>		<p>NPD</p>
<p>Deslizamiento método Péndulo: UNE-ENV 12633:2003 Anexo A</p>	<p>Clase 0 <math>R_d \leq 15</math></p>	<p>ACABADOS: P: Clase 0</p>
<p>Adhesión</p>	<p>Con adhesivo cementoso tipo C 2</p>	<p>Con adhesivo cementoso tipo C 2 1,1 N/mm<sup>2</sup></p>
<p>Resistencia al choque térmico</p>	<p>ISO 10545-9</p>	<p>Cumple</p>
<p>Durabilidad Uso interior</p>	<p>ISO 10545-12</p>	<p>Cumple</p>
<p>Durabilidad Uso exterior Resistencia a la helada</p>	<p>ISO 10545-12</p>	<p>Cumple</p>

\* Para más información, solicite la ficha técnica específica ó consulte [www.alcalagres.com](http://www.alcalagres.com).

ALCALAGRES, S.A. certifica que las características del material **Porcelánico Pulido P**: Pulido, fabricado en nuestras instalaciones es acorde según especificación técnica armonizada EN 14411:2016.



Oscar Martin  
Responsable de Calidad  
En Camarma de Esteruelas a 2 de Octubre de 2018